

# Kronos



Porta blindata - Resistenza all'effrazione "Classe 4"



Mod. KRONOS - Esterno: G43 Maniglia ACCIAIO SATINATO  
KRONOS - External: G43 - Satin Steel Handle

# Kronos

Classe di resistenza alle effrazioni "Classe 4" Isolamento acustico 32 db - Porta CE

Prodotto marcato **CE** (Direttiva 89/106/CEE norma EN14351-1)

**Resistenza all'Effrazione**  
UNI ENV 1627/30  
Norma di riferimento in merito alle prove di antieffrazione  
**"Classe 4"**

Isolamento acustico db 32 (optional 41-43db)  
(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3)

Porta assicurata per un anno dalla "Groupama" contro i tentativi di effrazione

Certificati prodotto:

- Prodotto marcato CE (Direttiva 89/106/CEE norma EN14351-1)
- Resistenza all' Effrazione (UNI ENV 1627/30) "Classe 4"
- Isolamento acustico (UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) db 32
- Isolamento termico (UNI EN ISO 10077/1) 1.93 (optional 1.53)
- Permeabilità all'aria (UNI EN 1026 - UNI EN 12207) Classe 2
- Tenuta all'acqua (UNI EN 1027 - UNI EN 12208) n.d.p.
- Resistenza al Vento (UNI EN 12211 - UNI EN 12210) Classe C4

Scheda tecnica:

- **Punti di ancoraggio: 17**
- Telaio in acciaio 20/10 colore marrone marmo antico
- Anta in doppia lamiera zincata 10/10
- Coibentazione interna
- Tre rinforzi verticali con lamiera 10/10 piegatura omega
- Tre rostri lato cerniera
- Due deviatori a 3 perni Mottura
- Serratura a due mandate con 4 chiavistelli più scrocco
- Cilindro Europeo a cinque chiavi sigillate più una chiave da "cantiere"
- Defender anti trapano
- Spioncino grandangolare
- Limitatore di apertura
- Barra antispiffero
- Cerniere regolabili sui due lati
- Cappucci di copertura delle cerniere di colore Testa di Moro
- Maniglia standard Ottone Lucido
- Carter di protezione Bordo-Porta in lamiera effetto acciaio satinato
- Protezione pannello interno con cornici in legno

- Pannello interno/esterno in:
  - conglomerato ligneo liscio
  - okumè pantografato
  - massello
  - alluminio

Marked product **CE** (Directive 89/106/EEC, standard EN14351-1)

Burglar proof under  
UNI ENV 1627/30,  
The reference standard for burglar resistance testing  
**"Class 4"**

Acoustic Insulation db 32 (optional 41-43db)  
(UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3)

Door insured for one year by "Groupama" against break-in attempts.

Product Certificates:

- CE-marked product (Directive 89/106/EEC, standard EN14351-1)
- Burglar Resistance (UNI ENV 1627/30) "Class 4"
- Acoustic insulation (UNI EN ISO 10077/1-UNI EN ISO 140-3) db 32
- Thermal insulation (UNI EN ISO 10077/1) 1.93 (optional 1.53)
- Air permeability (UNI EN 1026 - UNI EN 12207) Class 2
- Water tightness (UNI EN 1027 - UNI EN 12208) n.d.p.
- Resistance to wind load (UNI EN 12211 - UNI EN 12210) Class C4

Data Sheet:

- **Anchor Points 17**
- Antique brown marble steel frame 20/10
- Leaf with galvanized double sheet 10/10
- Internal sound insulation
- Three vertical reinforcements with omega sheets 10/10
- Three dog bolts on the hinged side
- Two Mottura 3-lockbolt diverters
- Double lock with four bolts plus spring latch
- European Cylinder with five sealed keys plus one key for fitters.
- Anti-drill Defender system
- Wide-angle peephole
- Door opening restrictor
- Draught-proofing bar
- Adjustable two-sided hinges
- Dark brown hinge caps
- Standard polished brass handle
- Door-edge protection guard made in metal sheet brushed steel effect
- Internal board protection with wooden frames

- Internal/external board made of:
  - smooth chipboard;
  - pantograph-engraved okumè
  - solid wood,
  - aluminium

# Kronos

Mod. KRONOS Interno: G44 Maniglia: ACCIAIO SATINATO  
KRONOS - Internal: G44 - Satin Steel Handle





# Kronos

Classe di resistenza alle effrazioni "Classe 4" Isolamento acustico 32 db - Porta CE

